



# TruPunch 5000

Technická data

### Technická data

	<b>TruPunch 5000 střední formát</b>	<b>TruPunch 5000 velký formát</b>
<b>ROZMĚRY</b>		
ŠÍŘKA	6540 mm <sup>1</sup>	7610 mm <sup>1</sup>
HLOUBKA	7395 mm <sup>1</sup>	8171 mm <sup>1</sup>
VÝŠKA	2072 mm <sup>1</sup>	2072 mm <sup>1</sup>
<b>MAX. SLED ZDVIHŮ</b>		
VYSEKÁVÁNÍ (E = 1 MM)	1600 1/min	1350 1/min
ZNAČENÍ	3000 1/min	3000 1/min
<b>PRACOVNÍ ROZSAH</b>		
REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA X	2500 mm	3050 mm
REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA Y	1250 mm	1550 mm
MAX. TLOUŠŤKA PLECHU	8 mm	8,0 mm
MAX. HMOTNOST OBROBKU	200 kg	280 kg
MAX. VYSEKÁVACÍ SÍLA	220 kN	220 kN
<b>NÁSTROJE</b>		
DOBA VÝMĚNY NÁSTROJE MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
POČET NÁSTROJŮ / UPÍNACÍCH ČELISTÍ	18 ks / 3 ks	21 ks / 4 ks
<b>ODEBÍRÁNÍ DÍLŮ</b>		
MAX. VELIKOST DÍLU, Klapka NA DÍLY, VYSEKÁVÁNÍ	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. VELIKOST DÍLU PRO VYSEKÁVÁNÍ S NEHYBNÝM SKLUZEM (S POSUVNÝM STOLEM)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
<b>HODNOTY SPOTŘEBY</b>		
PRŮMĚRNÝ PŘÍKON, VYPÍNAČÍ AUTOMATIKA AKTIVNÍ	0,5 kW	0,5 kW

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.



# TruPunch 5000

děrovací stroje

Technická data

---

	<b>TruPunch 5000 střední formát</b>	<b>TruPunch 5000 velký formát</b>
PRŮMĚRNÝ PŘÍKON VE VÝROBĚ	9,5 kW	9,5 kW

---

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.

1 — Rozměry jsou přibližné, platné jsou vždy rozměry uvedené v instalačním plánu.